

SCHNELLVERBAU

260er Serie



Der Schnellverbau 260er Serie eignet sich speziell für Verbautiefen bis 2,00 m.

- ▶ Bevorzugte Einsatzgebiete dieses Systems sind die Verlegung und Reparatur von Hausanschlüssen sowie Gas- und Wasserleitungen
- ▶ Die gesamte Konstruktion wiegt zwischen 33,0 und 40,0 kg

ALU-TRÄGER

Alu-Trägerlänge [m]	max. Grabentiefe T [m]	Rdl.-höhe h_c [m]	zulässige Gurtlast [kN/m]	Gewicht je Rahmen [kg]
1,50	1,50	0,56	23,5	33,0
2,10	2,00	0,56	23,5	40,0

SCHALPLATTE

Schalplatte Breite [m]	Höhe H [m]	zulässiger Erddruck [kN/m ²]	Bemessungserddruck e_d / char. Systemwiderstand R_k [kN/m ²]	Gewicht je Platte [kg]
1,00	1,50	12,0	18,0	21,0
1,00	2,10	12,0	18,0	30,0

HYDRAULIK-STEMPEL

Typ	Arbeitsbreite b_c [m]		Grabenbreite b [m]		zulässige Druckkraft [kN]
	min.	max.	min.	max.	
1	0,45	0,68	0,49	0,72	53,0
2	0,55	0,88	0,59	0,92	53,0
3	0,65	1,08	0,69	1,12	53,0
4	1,00	1,60	1,04	1,64	53,0

